PRODUCT SERIES / SPRING ISOLATION

CHC 阻尼弹簧减震器

CHC DAMPING SPRING ISOLATOR


产品概述

CHC 型阻尼弹簧减震器专利产品，采用高强度铝镁合金外壳更加坚固，由于采用多组弹簧具有较大的阻尼及较小的水平变形，使得设备重心更低，隔震效率更高。


适用设备 / 安装场景

主要用于各种机床、水泵、通风机、空气压缩机、冷冻机、柴油发电机、精密仪表等底部为了隔离震动、冲击、降低噪音，通常在震动设备或和支承结构之间设置减震器进行积极隔震。

专利号：ZL 2022 3 00811727.3



CHC / PRODUCT



DIMENSIONS

CHC 型减震器性能参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号 Model	外形尺寸（±2mm）				P1（最小载荷 Kg）	P（最佳载荷 Kg）	P2（最大载荷 Kg）	竖向刚度 Kg/mm	最佳变形量 mm
	H	D	D1	D3					
CHC1-110	75	140	60	M12	33	110	143	11.22	10
CHC1-160					48	160	208	16.12	
CHC1-210					63	210	273	21.19	
CHC1-260					78	260	338	26.31	
CHC1-300					100	300	390	30.13	
CHC1-350					105	350	445	35.14	
CHC2-200	85	160	70	M14	60	220	260	20.08	
CHC2-260					78	260	338	26.31	
CHC2-320					96	320	416	32.53	
CHC2-400					120	400	520	40.16	
CHC2-460					138	460	598	46.39	
CHC2-520					156	520	676	52.61	
CHC2-600					180	600	780	60.25	
CHC2-650					195	650	845	65.26	
CHC3-660	100	180	80	M16	198	660	858	66.47	
CHC3-750					225	750	975	75.31	
CHC3-860					258	860	1118	86.51	
CHC3-970					291	970	1261	97.80	
CHC3-1060					318	1060	1378	107.80	