PRODUCT SERIES / SPRING ISOLATION

JHD 低频阻尼弹簧减振器

JHD LOW-FREQUENCY DAMPED SPRING VIBRATION ISOLATOR

产品概述

JHD 系列弹簧减振器外形采用铝镁合金材质，产品具有良好的抗横向剪切性能，全封闭式铝合金外壳可有效防止机组横向载荷而位移。减振器中的弹簧采用多曲线圆柱型弹簧，收缩率远远大于多数橡胶材料，因此减振器适应低频频率的要求。同时会控制侧向运动，使水平方向的拉力大于垂直方向的拉力，从而能够使隔振器跟减振器连接，不会发生减振器或设备损坏的现象。

适用设备 / 安装场景

适用于各种风机、风机盘管、新风机组、风机箱、水泵、精密仪器、仪表等设备的隔振。可安装于轻质混凝土地面、木地板、钢结构等平面。



JHD / LOW-FREQUENCY SPRING ISOLATOR



JHD 型减振器性能参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号 Model	外形尺寸					最佳载荷 Kg	最佳变形量 mm
	H	W	M	L1	L		
JHD-200	120	160.0	M12	200	240	200	15
JHD-260						260	
JHD-320						320	
JHD-400						400	
JHD-460						460	
JHD-520						520	
JHD-600						600	
JHD-650						650	