PRODUCT SERIES / SPRING ISOLATION

JTD 剪切型 / HD 弹力减震器


JTD / HD SPRING VIBRATION ISOLATORS


JTD 剪切型抗地震弹簧减震器

JTD 系列剪切型抗地震弹簧减振器是我专利产品，可以使许多问题迎刃而解。减震器中的弹簧采用多曲线圆柱异型弹簧，收缩率远远大于多数橡胶材料，因此减震器适应低摆动频率的要求。同时会控制侧向运动，使水平方向的拉力大于垂直方向的拉力，从而能够使隔震设备跟减震器连接运输，不会发生减震器或设备损坏的现象。

适用于各种风机、风机盘管、新风机组、风机箱、水泵、精密仪器仪表等设备的隔震。可安装于轻质混凝土地面、木地板、钢结构等平面。

专利号：ZL 2023 3 0095256.5





JTD 型技术参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号 Model	外形尺寸（±2mm）						P (最佳载荷 Kg)	最佳变形量 mm
	H	W1	W	M	L1	L		
JTD-50	70	12.5	76	M12	120	155	50	15
JTD-70							70	
JTD-100							100	
JTD-150							150	
JTD-200							200	
JTD-250							250	

HD 型弹力减震器

HD 型系列弹力减震器中的弹簧，采用圆柱大外径弹簧，收缩率远远大于多数橡胶材料，此减震器适应低摆动频率的要求，且外径尺寸较小。HD 型系列弹力减震器装有调节螺钉，调节该螺钉，将会削减垂直运动距离（保持隔震设备的水平）并会减小反弹。

适用于各种风机、风机盘管、新风机组、风机箱、水泵、精密仪器、仪表等设备的隔震。





HD 型外形尺寸

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号 Model	外形尺寸（±2mm）				额定载荷 (kg)	最佳 变形量	最大 变形量
	H	D	d	M			
HD-15	110	Φ76	Φ65	12×25	15	25	59
HD-20					20	25	59
HD-26					26	25	59
HD-30					30	25	58
HD-35					35	25	58
HD-40					40	25	58
HD-60					60	25	57
HD-70					70	25	57
HD-85					85	30	57
HD-100					100	30	57
HD-120					120	30	57