PRODUCT SERIES / SEISMIC CONTROL

JTE 剪切型抗地震弹簧减振器

JTE SHEAR-TYPE ANTISEISMIC SPRING ISOLATOR

产品概述

JTE 系列剪切型抗地震弹簧减振器是我专利产品，可以使许多问题迎刃而解。减振器中的弹簧采用多曲线圆柱型弹簧，收缩率远远大于多数橡胶材料，因此减振器适应低频频率的要求。同时会控制侧向运动，使水平方向的拉力大于垂直方向的拉力，从而能够使隔振器跟减振器连接，不会发生减振器或设备损坏的现象。

适用设备 / 安装场景

适用于各种风机、风机盘管、新风机组、风机箱、水泵、精密仪器、仪表等设备的隔振。可安装于轻质混凝土地面、木地板、钢结构等平面。



JTE / SATIN ALUMINUM ALLOY FINISH

JTE 型减振器性能参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号	外形尺寸						最佳载荷	最佳变形量
	H	W1	W	M	L1	L	Kg	mm
JTE-50	80	12.5	100	M12	137	175	50	15
JTE-70							70	
JTE-100							100	
JTE-150							150	
JTE-200							200	
JTE-250							250	
JTE-300							300	
JTE-350							350	
JTE-400							400	
JTE-450							450	
JTE-500							500	