PRODUCT SERIES / SPRING ISOLATION

JW 弹簧减振器

JW SPRING VIBRATION ISOLATOR

产品概述

JW系列弹簧减振器外形采用铝镁合金材质，产品具有良好的抗横向剪切性能，全封闭式铝合金外壳可有效防止机组横向载荷而位移。减振器中的弹簧采用多曲线圆柱型弹簧，收缩率远远大于多数橡胶材料，因此减振器适应低频频率的要求。同时会控制侧向运动，使水平方向的拉力大于垂直方向的拉力，从而能够使隔振器跟减振器连接，不会发生减振器或设备损坏的现象。

适用设备 / 安装场景

适用于各种风机、风机盘管、新风机组、风机箱、水泵、精密仪器、仪表等设备的隔振。可安装于轻质混凝土地面、木地板、钢结构等平面。



JW / ALUMINUM-MAGNESIUM ALLOY HOUSING

JW 型减振器性能参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号	外形尺寸					最佳载荷	最佳变形量
	H	W	M	L1	L	Kg	mm
JW-50	122	84.0	M16	102	139	50	15
JW-70						70	
JW-100						100	
JW-150						150	
JW-200						200	
JW-250						250	
JW-300						300	
JW-350						350	